

## TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 830 T LO

90551L090ET0300

LUMINAIRES TUBULAIRES



## Distribution de la lumière



L=900mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 830 T LO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-10, 25[

**Précâblé:** Câble d'alimentation transparent de 1,5m

**Système de Fixation:** Collier

**Garantie (années):** 5

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tube en polycarbonate

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Blanc (W)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** TOP - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 128

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 17

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,92

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 2430

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 143

**Unified Glare Rating (UGR):** <25

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C**

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 32,7

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <62

**Courant d'Appel (A):** 20

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 161

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 900

**D - Diamètre (mm):** Ø70

**Poids Net (kg):** 1.36

## NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément;
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et la patère de suspension séparément.