


ROFY 60 D/I D0400 GCONTROL+ DALI 830 0 HO

90587L400H00300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie, Suspendu, Applique

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 D/I D0400 GCONTROL+ DALI 830 0 HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire circulaire

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 04

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Matériaux du Cadre: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Sahara (0)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: GCONTROL+ - Difusor microprismático

Distribution de la Lumière: Direct / Indirect

Angle d'Ouverture (°): 94

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 34

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,97

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 3733

Efficacité Lumineuse (lm/W): 110

Unified Glare Rating (UGR): <19

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 26,8

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Système Central de Batteries (VDC): 198-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <25

Courant d'Appel (A): <25

Durée de l'Impulsion (μ s): <25

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 85

D - Diamètre (mm): 400

NOTES

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.