



## ROFY 60 D/I D1150 GCONTROL+ HF K3 840 R LO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90588L115ER3000



### Distribution de la lumière



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique

**Appareillage Incline:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### ROFY 60 D/I D1150 GCONTROL+ HF K3 840 R LO

#### CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire circulaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 04

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

#### MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Aluminium

**Matériaux du Cadre:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Rusty chain (R)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

#### CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** GCONTROL+ - Difusor microprismático

**Distribution de la Lumière:** Direct / Indirect

**Angle d'Ouverture (°):** 94

### DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 114

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance (λ):** 0,96

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 15477

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 136

**Unité de Secours:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <16

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** B

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 191,6 + 120,8

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <8

**Courant d'Appel (A):** <8

**Durée de l'Impulsion (μs):** <8

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique [Indirect]:** C

#### DIMENSIONS

**H - Hauteur (mm):** 85

**D - Diamètre (mm):** 1150

#### NOTES

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale

**ROFY 60 D/I D1150 GCONTROL+ HF K3 840 R LO**  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

**90588L115ER3000**

---

de 500 mm.