


CONCEPT O 65 D0600 GCONTROL+ HF 830 I  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90625L600EI0300



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)  
**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique  
**Appareillage Incluse:** Oui  
**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT O 65 D0600 GCONTROL+ HF 830 I

CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire circulaire  
**Module d'Éclairage:** Individuel  
**Classe de Protection:** I  
**Indice de Protection (IP):** 20  
**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[  
**Garantie (années):** 5  
**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé  
**Finition:** Poudre époxy  
**Couleur:** Carbon (I)  
**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique  
**Distribution de la Lumière:** Direct  
**Angle d'Ouverture (°):** 93

DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED  
**Puissance du Luminaire (W):** 38  
**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz  
**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,96  
**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3564  
**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 94  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Température de Couleur (K):** 3000  
**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80  
**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3  
**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 2,7  
**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF  
**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280  
**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <38  
**Courant d'Appel (A):** 22  
**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 140

DIMENSIONS

**W - Largeur (mm):** 65  
**H - Hauteur (mm):** 85  
**D - Diamètre (mm):** 600

NOTES

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.