



**ELI 50 SPOT /E 2 PB 930 W 50° HO**

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

**90702L0020W0350****Distribution de la lumière**

L=65mm

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Encastré

**Appareillage Incluse:** Non

**ELI 50 SPOT /E 2 PB 930 W 50° HO****CARACTÉRISTIQUES**

**Type de Luminaire:** Double downlight

**Classe de Protection:** III

**Indice de Protection (IP):** 20

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Épaisseur du Plafond (mm):** 1-25

**Garantie (années):** 5

**MATÉRIAUX**

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Blanc (W)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 850

**CACHE OPTIQUE**

**Système Optique:** PB - Réflecteur brillant

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 50°

**Orientable:** Inclinaison / Rotation

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 17

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 1

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 2177

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 128

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >90

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** E

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 34,9

**Courant du luminaire (mA):** 500

**DIMENSIONS**

**L - Longueur (mm):** 65

**W - Largeur (mm):** 125

**D - Dimension d'Encastrement (mm):** 45-50 / 105-110

**H - Hauteur d'Encastrement (mm):** 32

**NOTES**

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.