

CONCEPT D 35 D/I L1187W1137 BFLEX DALI 830 7

90707L027H70300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



L=1187mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Suspendu

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT D 35 D/I L1187W1137 BFLEX DALI 830 7

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire triangulaire

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C): -5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Copper (7)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bFLEX - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct / Indirect

Angle d'Ouverture (°): 111

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 135

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,96

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 12020

Efficacité Lumineuse (lm/W): 89

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 24

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Système Central de Batteries (VDC): 280-373

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <45

CCT - Température de Couleur (K) [Indirect]: 3000

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1187

W - Largeur (mm): 1137

H - Hauteur (mm): 56

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm;
- Le niveau de bruit est inférieur à 20 dB, ce qui est inférieur au niveau de bruit moyen dans des environnements tels que les bibliothèques et les salles de lecture.