

CONCEPT S 35 /E 90° RIGHT D4003 HF 840 B MID/END
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**90712R022EB0098****Distribution de la lumière**

L=2831mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Encastré**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CONCEPT S 35 /E 90° RIGHT D4003 HF 840 B MID/END****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire courbé 1/2 180°**Module d'Éclairage:** Intermediaire / Fin (MID/END)**Orientation du Luminaire:** Right**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 40**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Système de Fixation:** Brancards**Épaisseur du Plafond (mm):** 1-25**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Noir (B)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** bFLEX - Diffuseur opale**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 111**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 90**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,99**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 9078**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 101**Durée de Vie Moyenne du LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 24V DC**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <30**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 2831**W - Largeur (mm):** 58**H - Hauteur (mm):** 99,5**D - Diamètre (mm):** 4003**NOTES**

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX et le kit début de ligne séparément;
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union séparément;
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur de découpe pour compléter la dimension totale d'encastrement de la ligne;
- Pour les dimensions de découpe, veuillez consulter la notice de montage jointe au produit ou notre page web;
- Le niveau de bruit est inférieur à 20 dB, ce qui est inférieur au niveau de

CONCEPT S 35 /E 90° RIGHT D4003 HF 840 B MID/END

90712R022EB0098

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

bruit moyen dans des environnements tels que les bibliothèques et les salles de lecture.