




## ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI K3 840 R LO

90715L812HR3000

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



## Distribution de la lumière



L=814mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI K3 840 R LO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 04

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Aluminium

**Matériaux du Cadre:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Rusty chain (R)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique

**Distribution de la Lumière:** Direct / Indirect

**Angle d'Ouverture (°):** 89

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 36

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,93

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 4325

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 120

**Unité de Secours:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <16

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** B

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 85,2

**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <53

**Courant d'Appel (A):** 20

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 139

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique [Indirect]:** C

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 814

**W - Largeur (mm):** 286

**H - Hauteur (mm):** 85

## NOTES

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la

**ROFY 60 SQ D/I L0814W286 GCONTROL+ DALI K3 840 R LO**

**90715L812HR3000**

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

---

version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.