



**ROFY 60 SQ L1342W286 LIGHT+ HF K3 830 W HO**  
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**90720L132EW3300****Distribution de la lumière**

L=1342mm

**DESCRIPTION DU PRODUIT****Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**ROFY 60 SQ L1342W286 LIGHT+ HF K3 830 W HO****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 40**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 04**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Aluminium**Matériaux du Cadre:** Profilé en aluminium extrudé**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Blanc (W)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** LIGHT+ - Diffuseur opale**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 108**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 56**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,97**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 7558**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 135**Unité de Secours:** 3**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 3000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** C**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 143**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <18**Courant d'Appel (A):** 40**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 173**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 1342**W - Largeur (mm):** 286**H - Hauteur (mm):** 85**NOTES**

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.