



**CORA L12W30 2 BOPTICS DALI 830 B LO**

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

**90724L212HB0300****Distribution de la lumière**

L=1197mm

**DESCRIPTION DU PRODUIT****Zones d'Application:** Bureaux, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Suspendu**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CORA L12W30 2 BOPTICS DALI 830 B LO****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 20**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Tôle d'acier**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Noir (B)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** bOPTICS - Réflecteur symétrique**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 44**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 26**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,94**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3499**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 135**Unified Glare Rating (UGR):** <10**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 3000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 32,6**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <50**Courant d'Appel (A):** 21**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 115**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 1197**W - Largeur (mm):** 297**H - Hauteur (mm):** 30**Poids Net (kg):** 5.5**NOTES**

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.