



CORA L60W60 4 BOPTICS DALI K3 840 B LO

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

90724Q460HB3000**Distribution de la lumière**

L=597mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Bureaux, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Suspendu**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CORA L60W60 4 BOPTICS DALI K3 840 B LO****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire carré**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 20**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**Puissance du Luminaire (W):** 23**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,93**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3140**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 137**Unité de Secours:** 3**Unified Glare Rating (UGR):** <10**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique:** B**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 32,6**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <50**Courant d'Appel (A):** 21**Durée de l'Impulsion (μ s):** 115**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Tôle d'acier**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Noir (B)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 597**W - Largeur (mm):** 597**H - Hauteur (mm):** 30**Poids Net (kg):** 5.6**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** bOPTICS - Réflecteur symétrique**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 44**NOTES**

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

DONNÉES TECHNIQUES**Source Lumineuse:** LED