

## CORA L60W60 4 BOPTICS HF 830 B HO

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

90727Q460EB0300



## Distribution de la lumière



L=597mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Suspendu**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## CORA L60W60 4 BOPTICS HF 830 B HO

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire carré**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 20**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Noir (B)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bOPTICS - Réflecteur symétrique**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 44

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 34**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,94**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 4368**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 128**Unified Glare Rating (UGR):** <10**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 3000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 33,7**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <25**Courant d'Appel (A):** 24**Durée de l'Impulsion (μs):** 194

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 597**W - Largeur (mm):** 597**H - Hauteur (mm):** 30**Poids Net (kg):** 5.3

## NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.