

REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 B/W 50° LO

90742L002HB0BW5

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM



Distribution de la lumière



L=638mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie, Suspendu

Appareillage Incluse: Non

REBA 50 BOPTICS INT L0638 SPOT 2 DALI 930 B/W 50° LO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Noir (B)/Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PB - Réflecteur brillant

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 43

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 13

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,85

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1423

Efficacité Lumineuse (lm/W): 109

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: E

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 33,4

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Système Central de Batteries (VDC): 176-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <50

Courant d'Appel (A): 21

Durée de l'Impulsion (μ s): 115

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 638

W - Largeur (mm): 46.5

H - Hauteur (mm): 66.5

NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.