



FESAL IP D136 PB TRANSP. 940 B 35° LO

90765L00L0B0A35

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Non

FESAL IP D136 PB TRANSP. 940 B 35° LO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight rond

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): IP20/65

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Finition: Poudre époxy

Couleur: Noir (B)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PB - Réflecteur brillant

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 30

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 7

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 932

Efficacité Lumineuse (lm/W): 133

Unified Glare Rating (UGR): <13

Durée de Vie Moyenne du LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe

Énergétique: E

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,7

Courant du luminaire (mA): 200

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 85

D - Diamètre (mm): 136

D - Dimension d'Encastrement (mm): 132

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 105

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.