



## CONCEPT S 65 90° D1250 LIGHT+ HF 830 D

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90783L006ED0300



## Distribution de la lumière



L=884mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## CONCEPT S 65 90° D1250 LIGHT+ HF 830 D

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire courbé 1/4 90°

**Module d'Éclairage:** Individual, Início (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 20

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 18

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,9

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 1590

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 88

**Unified Glare Rating (UGR):** <31

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 3000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe**

**Énergétique: C**

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 16,3

**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <35

**Courant d'Appel (A):** 23

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 140

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Golden eye (D)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 884

**W - Largeur (mm):** 65

**H - Hauteur (mm):** 85

**D - Diamètre (mm):** 1250

## NOTES

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 4 mm à la longueur pour compléter la ligne.

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** LIGHT+ - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 110

## DONNÉES TECHNIQUES