



CONCEPT S 65 180° D1050 LIGHT+ HF 830 0
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90784L010E00300



Distribution de la lumière



L=1050mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Architectural, Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Art et Culture, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)
Type d'Application: Saillie, Suspendu
Appareillage Incluse: Oui
Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 65 180° D1050 LIGHT+ HF 830 0

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire courbé 1/2 180°
Module d'Éclairage: Individual, Início (SRT), Intermédio (MID), Fim (END)
Classe de Protection: I
Indice de Protection (IP): 20
Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[
Garantie (années): 5
Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé
Finition: Poudre époxy
Couleur: Sahara (0)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: LIGHT+ - Diffuseur opale
Distribution de la Lumière: Direct
Angle d'Ouverture (°): 110

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED
Puissance du Luminaire (W): 27
Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz
Facteur de Puissance (λ): 0,95
Flux Lumineux du Luminaire (lm): 2651
Efficacité Lumineuse (lm/W): 98
Unified Glare Rating (UGR): <31
Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Température de Couleur (K): 3000
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80
Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3
La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C
Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 16,3
Gradation de l'Alimentation: ON/OFF
Système Central de Batteries (VDC): 176-280
Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <35
Courant d'Appel (A): 23
Durée de l'Impulsion (μ s): 140

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1050
W - Largeur (mm): 65
H - Hauteur (mm): 85
D - Diamètre (mm): 1050

NOTES

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément;
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 4 mm à la longueur pour compléter la ligne.