




BLED IP L60W60 LIGHT+ DALI K3 830 W HO

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

90845L060HW3300**Distribution de la lumière**

L=595mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

BLED IP L60W60 LIGHT+ DALI K3 830 W HO**CARACTÉRISTIQUES**

Type de Luminaire: Luminaire carré

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 20/65

Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 06

Plage de Températures Ambiantes (°C):]5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tôle d'acier

Matériaux du Cadre: Tôle d'acier

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: LIGHT+ - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 108

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 44

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,94

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 5869

Efficacité Lumineuse (lm/W): 133

Unité de Secours: 3

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: C

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,7

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <25

Courant d'Appel (A): 37

Durée de l'Impulsion (μ s): 147

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 595

W - Largeur (mm): 595

H - Hauteur (mm): 100