



**CAB L12W47 MEDIUM DALI 840 W**

INDUSTRIELS ET SALLES DE SPORTS

**90850L124HW0000****Distribution de la lumière**

L=1250mm

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Saillie, Suspendu

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

**CAB L12W47 MEDIUM DALI 840 W****CARACTÉRISTIQUES**

**Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 65

**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 09

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

**MATÉRIAUX**

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier

**Matériaux du Cadre:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Blanc (W)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

**CACHE OPTIQUE**

**Système Optique:** Medium - Faisceau moyen

**Distribution de la Lumière:** Direct

**Angle d'Ouverture (°):** 61

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 184

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,98

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 29882

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 162

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 30,6

**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2

**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <11

**Courant d'Appel (A):** 46

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 240

**DIMENSIONS**

**L - Longueur (mm):** 1250

**W - Largeur (mm):** 470

**H - Hauteur (mm):** 82

**D - Dimension d'Encastrement (mm):** 1294x516

**H - Hauteur d'Encastrement (mm):** 92

**Poids Net (kg):** 14.1

**NOTES**

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.