



CAB L12W36 WIDE HF 840 W
INDUSTRIELS ET SALLES DE SPORTS**90851L123EW0000****Distribution de la lumière**

L=1250mm

DESCRIPTION DU PRODUIT**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)**Type d'Application:** Saillie, Suspendu**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**CAB L12W36 WIDE HF 840 W****CARACTÉRISTIQUES****Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire**Module d'Éclairage:** Individuel**Classe de Protection:** I**Indice de Protection (IP):** 65**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 09**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-5, 25[**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière**MATÉRIAUX****Matériaux du Corps:** Tôle d'acier**Matériaux du Cadre:** Profilé en aluminium extrudé**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Blanc (W)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960**CACHE OPTIQUE****Système Optique:** Wide - Faisceau large**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 90**DONNÉES TECHNIQUES****Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 136**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,98**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 22655**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 167**Unified Glare Rating (UGR):** <19**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 4000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 30,6**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <7**Courant d'Appel (A):** 41**Durée de l'Impulsion (μ s):** 236**DIMENSIONS****L - Longueur (mm):** 1250**W - Largeur (mm):** 365**H - Hauteur (mm):** 82**D - Dimension d'Encastrement (mm):** 1294x411**H - Hauteur d'Encastrement (mm):** 92**Poids Net (kg):** 11.4**NOTES**

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.