



## REBA 50 LITE D/I LINE L1200 BLINE DALI 840 W

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90886L012HW0000



## Distribution de la lumière



L=1122mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Suspendu

**Appareillage Incluse:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## REBA 50 LITE D/I LINE L1200 BLINE DALI 840 W

## CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire linéaire

**Module d'Éclairage:** Intermédiaire (MID)

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

## MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Profilé en aluminium extrudé

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Blanc (W)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

## CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** bLINE - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Direct / Indirect

**Angle d'Ouverture (°):** 101

## DONNÉES TECHNIQUES

**Source Lumineuse:** LED

**Puissance du Luminaire (W):** 33

**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,93

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3550

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 108

**Unified Glare Rating (UGR):** <22

**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K):** 4000

**Risque photobiologique de acordo com IEC 62471:** Groupe de risque 1 - Faible risque (RG1)

**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80

**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: D**

**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 67,7

**Gradation de l'Alimentation:** DALI 2

**Système Central de Batteries (VDC):** 180-280

**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <45

**Courant d'Appel (A):** 10

**Durée de l'Impulsion ( $\mu$ s):** 50

## DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 1122

**W - Largeur (mm):** 51

**H - Hauteur (mm):** 60

**Poids Net (kg):** 2.1

## NOTES

- Diffuseur indirect inclus dans le produit;
- Pour compléter le produit, veuillez commander séparément kit de suspension et kit d'alimentation;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la

**REBA 50 LITE D/I LINE L1200 BLINE DALI 840 W**

**90886L012HW0000**

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

---

longueur pour compléter la ligne.