



REBA 50 LITE D/I LINE L1500 BGLARE DALI 840 G

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

90887L015HG0000



Distribution de la lumière



L=1402mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Suspendu

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

REBA 50 LITE D/I LINE L1500 BGLARE DALI 840 G

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Intermédiaire (MID)

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Gris (G)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bGLARE - Diffuseur microprismatique

Distribution de la Lumière: Direct / Indirect

Angle d'Ouverture (°): 85

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 25

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,96

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 2541

Efficacité Lumineuse (lm/W): 102

Unified Glare Rating (UGR): <19

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Groupe de risque 1 - Faible risque (RG1)

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: D

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 84,7

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Système Central de Batteries (VDC): 180-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <45

Courant d'Appel (A): 10

Durée de l'Impulsion (μ s): 50

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1402

W - Largeur (mm): 51

H - Hauteur (mm): 60

Poids Net (kg): 2.5

NOTES

- Diffuseur indirect inclus dans le produit;
- Pour compléter le produit, veuillez commander séparément kit de suspension et kit d'alimentation;
- Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la

REBA 50 LITE D/I LINE L1500 BGLARE DALI 840 G

90887L015HG0000

SYSTÈMES DE PROFILÉS D'ALUMINIUM

longueur pour compléter la ligne.