


SENSE X D53 DOZ 827 W HO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90936L103EW0200



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré, Applique

Appareillage Incluse: Non

SENSE X D53 DOZ 827 W HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight rond

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Précâblé: Câble H05VV-F

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: DOZ - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 79

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 3

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 73

Efficacité Lumineuse (lm/W): 24

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 2700

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: D

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 3,1

Courant du luminaire (mA): 700

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 48

D - Diamètre (mm): 53

Poids Net (kg): 0.2

NOTES

- Pour compléter le produit veuillez commander la patère de suspension et l'alimentation électrique séparément.