

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL**900203E**

IP 20

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Non

H - Hauteur (mm): 30**NOTES**

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

DRIVER 19,8W 03-44V 450MA HF**CARACTÉRISTIQUES**

Classe de Protection: II

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-20, 45[

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Finition: Poudre époxy

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance du Luminaire (W): 19,8

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <25

Courant d'Appel (A): 8

Durée de l'Impulsion (µs): 48

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 97

W - Largeur (mm): 42.5