OREO IN D1540 BLINE 930 G

90400L1540G0300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Distribution de la lumière





DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)
Type d'Application: Suspendu
Appareillage Incluse: Non

OREO IN D1540 BLINE 930 G

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire circulaire
Module d'Éclairage: Individuel
Classe de Protection: III
Indice de Protection (IP): 40
Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[
Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Profilé en aluminium extrudé
Finition: Poudre époxy
Couleur: Gris (G)
Résistance au Fil Incandescent (°C): 850

CACHE OPTIQUE

Système Optique: bLINE - Diffuseur opale
Distribution de la Lumière: Direct
Angle d'Ouverture (°): 25

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED
Puissance du Luminaire (W): 52
Facteur de Puissance (λ): 1
Flux Lumineux du Luminaire (lm): 3104
Efficacité Lumineuse (lm/W): 60
Unified Glare Rating (UGR): <19
Durée de Vie Moyenne du LED: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Température de Couleur (K): 3000
Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90
Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3
La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: F
Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 24V DC
Courant du luminaire (mA): 2180

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 35
D - Diamètre (mm): 1540
Poids Net (kg): 5

NOTES

• Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus;
• Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément;
• Pour les versions RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

Nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques sont soumises à une tolérance de +/-10%. L'image est purement illustrative, la couleur/le matériau peut ne pas correspondre au produit.