



TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO

LUMINAIRES TUBULAIRES

90473L150E00000



Distribution de la lumière



L=1460mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Zones publiques, Industrie, Extérieur

Type d'Application: Saillie, Suspendu, Applique

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: II

Indice de Protection (IP): 68 (1,2m)

Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 10

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-20, 30[

Précâblé: 1,5m de câble H07RN-F

Système de Fixation: Collier

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Embout

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tube en polycarbonate

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 960

CACHE OPTIQUE

Système Optique: TUP - Diffuseur transparent

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 116

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 26

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,96

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 4669

Efficacité Lumineuse (lm/W): 180

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Groupe de risque 0 - Aucun (RG0)

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: B

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 32,7

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Système Central de Batteries (VDC): 176-280

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <35

Courant d'Appel (A): 23

Durée de l'Impulsion (μs): 140

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 1460

D - Diamètre (mm): Ø52

Poids Net (kg): 1.83

NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément;
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et

TTP 50 L1460 TUP HF 840 LO
LUMINAIRES TUBULAIRES

90473L150E00000

la patère de suspension séparément.