




TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

90487L090E00350

LUMINAIRES TUBULAIRES



Distribution de la lumière



L=900mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Zones publiques, Industrie, Extérieur**Type d'Application:** Saillie, Suspendu, Applique**Appareillage Incluse:** Oui**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire linéaire**Module d'Éclairage:** Fin (END)**Classe de Protection:** II**Indice de Protection (IP):** 68 (1,2m)**Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK):** 10**Plage de Températures Ambiantes (°C):**]-20, 30[**Système de Fixation:** Collier**Garantie (années):** 5**Entre du Câble d'Alimentation:** Embout**Source Lumineuse:** LED**Puissance du Luminaire (W):** 40**Tension du Driver:** 220-240V-50/60Hz**Facteur de Puissance (λ):** 0,95**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 5411**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 135**Unified Glare Rating (UGR):** <25**Durée de Vie Moyenne du LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Température de Couleur (K):** 3000**Indice de Rendu des Couleurs (IRC):** >80**Tolérance de la Couleur (MacAdam step):** <3**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe****Énergétique:** C**Plage de Tension Directe du Module LED (VF):** 34**Gradation de l'Alimentation:** ON/OFF**Système Central de Batteries (VDC):** 176-280**Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16:** <26**Courant d'Appel (A):** 33**Durée de l'Impulsion (μ s):** 162

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tube en polycarbonate**Finition:** Poudre époxy**Couleur:** Blanc (W)**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 960

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 900**D - Diamètre (mm):** Ø72**Poids Net (kg):** 1.39

NOTES

- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément;
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et la patère de suspension séparément;
- Le nombre maximum de luminaires High output pouvant être connectés en ligne est de 15. Avec un capteur, le nombre maximum est de 9;
- Le nombre maximum de luminaires low output pouvant être connectés en

CACHE OPTIQUE

Système Optique: TUP - Diffuseur transparent**Distribution de la Lumière:** Direct**Angle d'Ouverture (°):** 109

DONNÉES TECHNIQUES

TTP 70 LINE L0900 TUP HF 830 END HO

90487L090E00350

LUMINAIRES TUBULAIRES

ligne est de 35. Avec un capteur, le nombre maximum est de 16.