


ROFY 60 /T D/I D0900 LIGHT+ DALI K3 830 R LO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90594L900HR3300



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Trimless

Appareillage Incline: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ROFY 60 /T D/I D0900 LIGHT+ DALI K3 830 R LO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Luminaire circulaire

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 40

Index de Protection contre les Chocs Mécaniques (IK): 4

Plage de Températures Ambiantes (°C):]5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Matériaux du Cadre: Profilé en aluminium extrudé

Finition: Poudre époxy

Couleur: Rusty chain (R)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: LIGHT+ - Diffuseur opale

Distribution de la Lumière: Direct / Indirect

Angle d'Ouverture (°): 104

Orientable: Inclinaison

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 68

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,97

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 8835

Efficacité Lumineuse (lm/W): 130

Unité de Secours: 3

United Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: B

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 191,6

Gradation de l'Alimentation: DALI 2

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <25

Courant d'Appel (A): 37

Durée de l'Impulsion (µs): 147

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique [Indirect]: C

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 60

D - Diamètre (mm): 900

D - Dimension d'Encastrément (mm): 1023

H - Hauteur d'Encastrément (mm): 135

NOTES

- Ce produit ne peut pas être installé au mur.