



DYNA SQ IP Q225 PB OPAL 830 W HO

90758L00H0W0300

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



L=225mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Non

DYNA SQ IP Q225 PB OPAL 830 W HO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight carré

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): 20/54

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tôle d'acier

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PM - Réflecteur satiné

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 86

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 32

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 3629

Efficacité Lumineuse (lm/W): 113

Unified Glare Rating (UGR): <25

Durée de Vie Moyenne du LED: 60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 3000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >80