



DYNA MINI /C D174 PM HF 940 W 90° LO

90761L00LEW0A00

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



Distribution de la lumière



DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Saillie

Appareillage Incluse: Oui

Appareillage: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 9

Tension du Driver: 220-240V-50/60Hz

Facteur de Puissance (λ): 0,83

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1064

Efficacité Lumineuse (lm/W): 118

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique: E

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 33

Gradation de l'Alimentation: ON/OFF

Nombre Maximale de Luminaire par Circuit Magnétique B16: <30

Courant d'Appel (A): 15

Durée de l'Impulsion (μ s): 100

DYNA MINI /C D174 PM HF 940 W 90° LO

CARACTÉRISTIQUES

Type de Luminaire: Downlight rond

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: I

Indice de Protection (IP): 20

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Garantie (années): 5

Entre du Câble d'Alimentation: Arrière

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Aluminium

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

DIMENSIONS

H - Hauteur (mm): 213

D - Diamètre (mm): 174

Poids Net (kg): 1.9

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PM - Réflecteur satiné

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 85

DONNÉES TECHNIQUES