



FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 940 W 60° HO

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90766L00H0W0A60**Distribution de la lumière**

L=105mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Zones d'Application: Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

Type d'Application: Encastré

Appareillage Incluse: Non

FESAL SQ IP Q105 PB TRANSP. 940 W 60° HO**CARACTÉRISTIQUES**

Type de Luminaire: Downlight carré

Module d'Éclairage: Individuel

Classe de Protection: III

Indice de Protection (IP): IP20/65

Plage de Températures Ambiantes (°C):]-5, 25[

Épaisseur du Plafond (mm): 1-25

Garantie (années): 5

MATÉRIAUX

Matériaux du Corps: Tôle d'acier

Finition: Poudre époxy

Couleur: Blanc (W)

Résistance au Fil Incandescent (°C): 650

CACHE OPTIQUE

Système Optique: PB - Réflecteur brillant

Distribution de la Lumière: Direct

Angle d'Ouverture (°): 56

DONNÉES TECHNIQUES

Source Lumineuse: LED

Puissance du Luminaire (W): 12

Facteur de Puissance (λ): 1

Flux Lumineux du Luminaire (lm): 1347

Efficacité Lumineuse (lm/W): 112

Unified Glare Rating (UGR): <22

Durée de Vie Moyenne du LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Température de Couleur (K): 4000

Risque photobiologique de acordo com IEC 62471: Pas Disponible

Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >90

Tolérance de la Couleur (MacAdam step): <3

La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe

Énergétique: E

Plage de Tension Directe du Module LED (VF): 33,6

Courant du luminaire (mA): 350

DIMENSIONS

L - Longueur (mm): 105

W - Largeur (mm): 105

H - Hauteur (mm): 68

D - Dimension d'Encastrement (mm): 95x93

H - Hauteur d'Encastrement (mm): 88

NOTES

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.