



## AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

90825L060HB0300



### Distribution de la lumière



L=600mm

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Zones d'Application:** Bureaux, Hôtels et habitation, Zones publiques, Secteur de ventes, Éducation, Santé et Bien-être (milieu médical et centres de soin)

**Type d'Application:** Applique

**Appareillage Inclus:** Oui

**Appareillage:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

### AURA L600 LIGHT+ DALI 830 B

#### CARACTÉRISTIQUES

**Type de Luminaire:** Luminaire rectangulaire

**Module d'Éclairage:** Individuel

**Classe de Protection:** I

**Indice de Protection (IP):** 40

**Plage de Températures Ambiantes (°C):** ]-5, 25[

**Garantie (années):** 5

**Entre du Câble d'Alimentation:** Arrière

#### MATÉRIAUX

**Matériaux du Corps:** Tôle d'acier

**Finition:** Poudre époxy

**Couleur:** Noir (B)

**Résistance au Fil Incandescent (°C):** 650

#### CACHE OPTIQUE

**Système Optique:** LIGHT+ - Diffuseur opale

**Distribution de la Lumière:** Indirect

**Angle d'Ouverture (°):** 111

#### DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance du Luminaire (W):** 30

**Facteur de Puissance ( $\lambda$ ):** 0,94

**Flux Lumineux du Luminaire (lm):** 3866

**Efficacité Lumineuse (lm/W):** 129

**Durée de Vie Moyenne des LED [Indirect]:** 80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Température de Couleur (K) [Indirect]:** 3000

**Indice de Rendu de Couleurs (IRC) [Indirect]:** >80

**Tolérance de Chromaticité (MacAdam step) [Indirect]:** <3

**La Source Lumineuse contenue dans ce Produit est de la Classe Énergétique [Indirect]:** C

**Gradation de l'Alimentation [Indirect]:** DALI 2

#### DIMENSIONS

**L - Longueur (mm):** 600

**W - Largeur (mm):** 100

**H - Hauteur (mm):** 45