




OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
CAIXA ALIMENTAÇÃO TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90420L151000000**
977600W**Distribuição de luz**

L=1514mm



L=118mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Suspensa**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Transformador de 24V**OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária linear**Módulo da Luminária:** Individual**Classe de Isolamento:** III**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Pré-cablagem Incluída:** Cabo de alimentação transparente de 1,5m**Garantia (anos):** 5**MATERIAIS****Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Sahara (0)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 18**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 16**Fator de Potência (λ):** 1**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 956**Eficácia da Luminária (lm/W):** 60**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Média do LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** F**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC**Corrente da Luminária (mA):** 681**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 1514**W - Largura (mm):** 35**H - Altura (mm):** 35**Peso Líquido (kg):** 1.6**CAIXA ALIMENTAÇÃO TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W****CARACTERÍSTICAS****Classe de Isolamento:** II**Índice de Proteção (IP):** 20**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**MATERIAIS****Cor:** Branco (W)

OREO LINEA DOWN L1514 BLINE 940 0
CAIXA ALIMENTAÇÃO TRIMLESS 2I L120 HF 1014-2014 W
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90420L151000000
977600W

DADOS TÉCNICOS

Potência Total (W): 35

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <40

Corrente de Irrupção (A): 30

Duração de Impulso (µs): 180

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 118

W - Largura (mm): 58

H - Altura (mm): 40

D - Diâmetro (mm): 120

D - Dimensões de Encaixe (mm): 122x62

NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de ambientes como bibliotecas e salas de leitura.