



FESAL D136 PB 940 W 35° LO

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90019L00L0W0A35



Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Encastrar

Fonte de Alimentação Incluída: Não

FESAL D136 PB 940 W 35° LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight redondo

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: III

Índice de Proteção (IP): 20

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Espessura de Teto (mm): 1-25

Garantia (anos): 5

MATERIAIS

Material do Corpo: Alumínio

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: PB - Refletor brilhante

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 30

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 7

Fator de Potência (λ): 1

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 932

Eficácia da Luminária (lm/W): 133

Unified Glare Rating (UGR): <13

Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível

Índice de Restituição de Cor (CRI): >90

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: E

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,7

Corrente da Luminária (mA): 200

DIMENSÕES

H - Altura (mm): 112

D - Diâmetro (mm): 136

D - Dimensões de Encastre (mm): 132

H - Altura de Encastre (mm): 112

NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.