




## OREO LINEA UP L1014 BLINE RGBW 5

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90399L101050R00



## Distribuição de luz



L=1014mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

**Corrente da Luminária (mA):** 720

**Vida Útil Média do LED [Indireta]:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K) [Indireta]:** RGBW

**Índice de Restituição de Cor (CRI) [Indireta]:** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step) [Indireta]:** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética [Indireta]:** G

## OREO LINEA UP L1014 BLINE RGBW 5

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Módulo da Luminária:** Individual

**Classe de Isolamento:** III

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

## DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1014

**W - Largura (mm):** 35

**H - Altura (mm):** 35

**Peso Líquido (kg):** 1.2

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Old Rose (5)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

## NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 18

## DADOS TÉCNICOS

**Potência Total (W):** 17

**Fator de Potência (λ):** 1

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível