




OREO LINEA UP L1514 BLINE 940 N

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90399L1510N0000



Distribuição de luz



L=1514mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Suspensa

Fonte de Alimentação Incluída: Não

OREO LINEA UP L1514 BLINE 940 N

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: III

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[

Garantia (anos): 5

Eficácia da Luminária (lm/W): 59

Unified Glare Rating (UGR): <10

Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível

Corrente da Luminária (mA): 636

Vida Útil Média do LED [Indireta]: 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K) [Indireta]: 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI) [Indireta]: >90

Tolerância Cromática (MacAdam step) [Indireta]: <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética [Indireta]: F

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1514

W - Largura (mm): 35

H - Altura (mm): 35

Peso Líquido (kg): 1.6

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Jungle (N)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 18

DADOS TÉCNICOS

Potência Total (W): 15

Fator de Potência (λ): 1

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 892

NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.