



OREO IN D650 BLINE RGBW D
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90400L6500D0R00



Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Não

OREO IN D650 BLINE RGBW D

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária circular
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: III
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Golden eye (D)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 25

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 38
Fator de Potência (λ): 1

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1123
Eficácia da Luminária (lm/W): 30
Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): RGBW
Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: G
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 24V DC
Corrente da Luminária (mA): 1600

DIMENSÕES

H - Altura (mm): 35
D - Diâmetro (mm): 650
Peso Líquido (kg): 2

NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.