

OREO IN D650 BLINE 8TW R  
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90400L6500R0T00



Distribuição de luz



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

OREO IN D650 BLINE 8TW R

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária circular  
**Módulo da Luminária:** Individual  
**Classe de Isolamento:** III  
**Índice de Proteção (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Rusty chain (R)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 25

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 38  
**Fator de Potência (λ):** 1

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1872  
**Eficácia da Luminária (lm/W):** 49  
**Vida Útil Média do LED:** 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000-6500  
**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível  
**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80  
**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3  
**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** F  
**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC  
**Corrente da Luminária (mA):** 1583

DIMENSÕES

**H - Altura (mm):** 35  
**D - Diâmetro (mm):** 650  
**Peso Líquido (kg):** 2

NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.