



OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 930 R
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL**90420L2010R0300****Distribuição de luz**

L=2014mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retail, Educação, Saúde e bem-estar**Tipo de Aplicação:** Suspensa**Fonte de Alimentação Incluída:** Não**OREO LINEA DOWN L2014 BLINE 930 R****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária linear**Módulo da Luminária:** Individual**Classe de Isolamento:** III**Índice de Proteção (IP):** 40**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-5, 25[**Garantia (anos):** 5**MATERIAIS****Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Rusty chain (R)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 18**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 22**Fator de Potência (λ):** 1**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 1196**Eficácia da Luminária (lm/W):** 54**Unified Glare Rating (UGR):** <22**Vida Útil Média do LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** F**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC**Corrente da Luminária (mA):** 908**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 2014**W - Largura (mm):** 35**H - Altura (mm):** 35**Peso Líquido (kg):** 2**NOTAS**

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.