

## OREO V IN D1955 BLINE 927 W

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90425L1950W0200



## Distribuição de luz



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## OREO V IN D1955 BLINE 927 W

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária circular

**Classe de Isolamento:** III

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 56

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Vida Útil Média do LED:** 60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 2700

**Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471:** Não Disponível

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >90

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética:** F

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC

**Corrente da Luminária (mA):** 2770

## DIMENSÕES

**H - Altura (mm):** 35

**D - Diâmetro (mm):** 1955

**Peso Líquido (kg):** 6

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Branco (W)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 25

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 66

**Fator de Potência (λ):** 1

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 3686

## NOTAS

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluído;
- Para completar o produto é necessário encomendar caixa de alimentação em separado;
- Para versões Ø1540 e Ø1955 mm o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente;
- Para versões Tunable White e RGB White o produto inclui obrigatoriamente cabo de alimentação transparente.