



## TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 G

LUMINÁRIAS TUBULARES

90428L1900G3000



## Distribuição de luz



L=2558mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa, Parede

**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

## TALEA GLARE L2558 BLINE K3 840 G

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear

**Classe de Isolamento:** III

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 5405

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 150

**Kit de Emergência:** 3

**Unified Glare Rating (UGR):** <19

**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,1

**Corrente da Luminária (mA):** 1080

## DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 2558

**D - Diâmetro (mm):** 100

**Peso Líquido (kg):** 7.3

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Cinzento (G)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bLINE - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 183

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 36

**Fator de Potência (λ):** 1

## NOTAS

• Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.