



TALEA GLARE /C L1438 BLINE DALI 840 B
LUMINÁRIAS TUBULARES

90429L150HB0000



Distribuição de luz



L=1438mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

TALEA GLARE /C L1438 BLINE DALI 840 B

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bLINE - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 183

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 19

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,92
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 3003
Eficácia da Luminária (lm/W): 158
Unified Glare Rating (UGR): <19
Vida Útil Média do LED: 60.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 33,1
Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <50
Corrente de Irrupção (A): 21
Duração de Impulso (μ s): 115

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1438
H - Altura (mm): 140
D - Diâmetro (mm): 100
Peso Líquido (kg): 5