



TTP 100 LINE L1500 TOP DALI 840 SRT/MID MO
LUMINÁRIAS TUBULARES**90513L150H00058****Distribuição de luz**

L=1500mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Áreas de Aplicação:** Espaços públicos, Indústria, Exterior**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa, Parede**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz**TTP 100 LINE L1500 TOP DALI 840 SRT/MID MO****CARACTERÍSTICAS****Tipologia da Luminária:** Luminária linear**Módulo da Luminária:** Início / Intermédio (SRT/MID)**Classe de Isolamento:** I**Índice de Proteção (IP):** 68 (1,2m)**Índice de Proteção Mecânica (IK):** 10**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):**]-20, 30[**Sistema de Fixação:** Abraçadeira**Garantia (anos):** 5**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Topo**MATERIAIS****Material do Corpo:** Tubo de policarbonato**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster**Cor:** Branco (W)**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960**SISTEMA ÓTICO****Sistema Ótico:** TOP - Difusor opalino**Distribuição de Luz:** Direta**Feixe de Luz (°):** 132**DADOS TÉCNICOS****Fonte de Luz:** LED**Potência Total (W):** 78**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz**Fator de Potência (λ):** 0,97**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 11388**Eficácia da Luminária (lm/W):** 146**Unified Glare Rating (UGR):** <28**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: B****Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,2**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <25**Corrente de Irrupção (A):** 37**Duração de Impulso (μ s):** 147**DIMENSÕES****L - Comprimento (mm):** 1500**D - Diâmetro (mm):** Ø102**Peso Líquido (kg):** 3.3**NOTAS**

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado;
- O número máximo de luminárias que se pode ligar em linha é 31. Com sensor o número máximo é 8;
- O número máximo de luminárias que se pode ligar em linha para versão (L1500 mm - 95 W) é 15. Com sensor o número máximo é 4.