



REBA 65 D/I INT HRZ L608W608 ASYM DALI 840 HO  
SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

90534H004HW0000



Distribuição de luz



L=608mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Não

REBA 65 D/I INT HRZ L608W608 ASYM DALI 840 HO

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária linear  
**Módulo da Luminária:** Canto horizontal (HRZ)  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Branco (W)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 850

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** ASYM - Difusor assimétrico  
**Distribuição de Luz:** Direta / Indireta  
**Feixe de Luz (°):** 54

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 47

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz  
**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,91  
**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 4189  
**Eficácia da Luminária (lm/W):** 89  
**Unified Glare Rating (UGR):** <19  
**Vida Útil Média do LED:** 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000  
**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80  
**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 33,1  
**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2  
**Sistema Central de Baterias (VDC):** 176-280  
**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <34  
**Corrente de Irrupção (A):** 18  
**Duração de Impulso ( $\mu$ s):** 180  
**A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética [Indireta]:**  
A

DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 608  
**W - Largura (mm):** 62  
**H - Altura (mm):** 71  
**Peso Líquido (kg):** 2.92

NOTAS

- Difusor da parte indireta incluído no produto;
- Para completar o produto é necessário encomendar o perfil interior, suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.