



CONCEPT S 35 22,5° LEFT D7936 DALI 840 I SRT
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90543L011HI0049



Distribuição de luz



L=1548mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 35 22,5° LEFT D7936 DALI 840 I SRT

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária curva 1/16 22,5°
Módulo da Luminária: Início (SRT)
Orientação da Luminária: Left
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 40
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Atrás

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Carbon (I)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: bFLEX - Difusor opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 111

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 49
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,98
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 4539
Eficácia da Luminária (lm/W): 93
Vida Útil Média do LED: 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): >80
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 24V DC
Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <45

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1548
W - Largura (mm): 55
H - Altura (mm): 56
D - Diâmetro (mm): 7936
Peso Líquido (kg): 4.1

NOTAS

- Para completar o produto individual é necessário encomendar difusor bFLEX e start kit em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar difusor bFLEX, start kit e kit de união em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 26 mm ao comprimento para completar a linha;
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDEL AGUEGROUP.COM;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de

CONCEPT S 35 22,5° LEFT D7936 DALI 840 I SRT
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90543L011HI0049

ambientes como bibliotecas e salas de leitura.