



## CONCEPT S 35 45° LEFT D4000 HF 840 I SRT

ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90544L011EI0049



## Distribuição de luz



L=1531mm

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar

**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa

**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim

**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

## CONCEPT S 35 45° LEFT D4000 HF 840 I SRT

## CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária curva 1/8 45°

**Módulo da Luminária:** Início (SRT)

**Orientação da Luminária:** Left

**Classe de Isolamento:** I

**Índice de Proteção (IP):** 40

**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[

**Garantia (anos):** 5

**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

## MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido

**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster

**Cor:** Carbon (I)

**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

## SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bFLEX - Difusor opalino

**Distribuição de Luz:** Direta

**Feixe de Luz (°):** 111

## DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED

**Potência Total (W):** 49

**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz

**Fator de Potência (λ):** 0,98

**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 4539

**Eficácia da Luminária (lm/W):** 93

**Vida Útil Média do LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**CCT - Temperatura de Cor (K):** 4000

**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80

**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3

**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC

**Dimming da Fonte de Alimentação:** ON/OFF

**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16:** <45

## DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1531

**W - Largura (mm):** 55

**H - Altura (mm):** 56

**D - Diâmetro (mm):** 4000

**Peso Líquido (kg):** 4.1

## NOTAS

- Para completar o produto individual é necessário encomendar difusor bFLEX e start kit em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar difusor bFLEX, start kit e kit de união em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 26 mm ao comprimento para completar a linha;
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de

**CONCEPT S 35 45° LEFT D4000 HF 840 I SRT**  
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

**90544L011EI0049**

---

ambientes como bibliotecas e salas de leitura.