

CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 DALI 830 I SRT  
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90544R011HI0349



Distribuição de luz



L=1531mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar  
**Tipo de Aplicação:** Saliente, Suspensa  
**Fonte de Alimentação Incluída:** Sim  
**Fonte de Alimentação:** Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 DALI 830 I SRT

CARACTERÍSTICAS

**Tipologia da Luminária:** Luminária curva 1/8 45°  
**Módulo da Luminária:** Início (SRT)  
**Orientação da Luminária:** Right  
**Classe de Isolamento:** I  
**Índice de Proteção (IP):** 40  
**Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):** ]-5, 25[  
**Garantia (anos):** 5  
**Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação:** Atrás

MATERIAIS

**Material do Corpo:** Perfil de alumínio extrudido  
**Acabamento:** Revestido a epóxi-poliéster  
**Cor:** Carbon (I)  
**Resistência ao Fio Incandescente (°C):** 960

SISTEMA ÓTICO

**Sistema Ótico:** bFLEX - Difusor opalino  
**Distribuição de Luz:** Direta  
**Feixe de Luz (°):** 111

DADOS TÉCNICOS

**Fonte de Luz:** LED  
**Potência Total (W):** 49  
**Tensão de Rede:** 220-240V-50/60Hz  
**Fator de Potência ( $\lambda$ ):** 0,98  
**Fluxo Luminoso da Luminária (lm):** 4407  
**Eficácia da Luminária (lm/W):** 90  
**Vida Útil Média do LED:** 70.000h @ L90, B10, Ta 25°C  
**CCT - Temperatura de Cor (K):** 3000  
**Índice de Restituição de Cor (CRI):** >80  
**Tolerância Cromática (MacAdam step):** <3  
**Forward Voltage Range Módulo LED (VF):** 24V DC  
**Dimming da Fonte de Alimentação:** DALI 2  
**Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16:** <45

DIMENSÕES

**L - Comprimento (mm):** 1531  
**W - Largura (mm):** 55  
**H - Altura (mm):** 56  
**D - Diâmetro (mm):** 4000  
**Peso Líquido (kg):** 4.1

NOTAS

- Para completar o produto individual é necessário encomendar difusor bFLEX e start kit em separado;
- Para completar a linha é necessário encomendar difusor bFLEX, start kit e kit de união em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado;
- Dimensões não incluem start kit. Adicione 26 mm ao comprimento para completar a linha;
- Para auxiliar na configuração do produto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDEL AGUEGROUP.COM;
- O nível de ruído é inferior a 20 dB, ficando abaixo do ruído médio de

**CONCEPT S 35 45° RIGHT D4000 DALI 830 I SRT**  
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

**90544R011HI0349**

ambientes como bibliotecas e salas de leitura.