




TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 830 V LO

LUMINÁRIAS TUBULARES

90551L090EV0300



Distribuição de luz



L=900mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Arquitetural, Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Arte e Cultura, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 17

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,92

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 2430

Eficácia da Luminária (lm/W): 143

Unified Glare Rating (UGR): <25

Vida Útil Média do LED: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 3000

Índice de Restituição de Cor (CRI): >80

Tolerância Cromática (MacAdam step): <3

A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: C

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,7

Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16: <62

Corrente de Irrupção (A): 20

Duração de Impulso (μ s): 161

TTP 70 COLOUR L0900 TOP HF 830 V LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 40

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-10, 25[

Pré-cablagem Incluída: Cabo de alimentação transparente de 1,5m

Sistema de Fixação: Abraçadeira

Garantia (anos): 5

MATERIAIS

Material do Corpo: Tubo de policarbonato

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Cor: Branco (W)

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 960

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: TOP - Difusor opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 128

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 900

D - Diâmetro (mm): Ø70

Peso Líquido (kg): 1.36

NOTAS

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado;
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.

DADOS TÉCNICOS