



DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO
LUMINÁRIAS ESTANQUES

90617L150H00000



Distribuição de luz



L=1572mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear
Módulo da Luminária: Individual
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 66
Índice de Proteção Mecânica (IK): 10
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-25°C, 40°C[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Topo

MATERIAIS

Material do Corpo: Policarbonato injetado
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: PCO - Difusor Opalino
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 150

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 40
Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,96
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 4840
Eficácia da Luminária (lm/W): 121
Unified Glare Rating (UGR): <28
Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Índice de Restituição de Cor (CRI): 80
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 100,1
Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2
Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <53
Corrente de Irrupção (A): 20
Duração de Impulso (μs): 139

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1572
W - Largura (mm): 95
H - Altura (mm): 111
Peso Líquido (kg): 2.3