



DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO

90617L150H00000

LUMINÁRIAS ESTANQUES



Distribuição de luz



L=1572mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar

Tipo de Aplicação: Saliente, Suspensa, Parede

Fonte de Alimentação Incluída: Sim

Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

DORIS L1572W95 PCO DALI 840 LO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Luminária linear

Módulo da Luminária: Individual

Classe de Isolamento: I

Índice de Proteção (IP): 66

Índice de Proteção Mecânica (IK): 10

Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-25°C, 40°C[

Garantia (anos): 5

Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Topo

MATERIAIS

Material do Corpo: Policarbonato injetado

Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster

Resistência ao Fio Incandescente (°C): 850

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: PCO - Difusor Opalino

Distribuição de Luz: Direta

Feixe de Luz (°): 150

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED

Potência Total (W): 40

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz

Fator de Potência (λ): 0,96

Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 4840

Eficácia da Luminária (lm/W): 121

Unified Glare Rating (UGR): <28

Vida Útil Média do LED: 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

CCT - Temperatura de Cor (K): 4000

Índice de Restituição de Cor (CRI): 80

Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 100,1

Dimming da Fonte de Alimentação: DALI 2

Sistema Central de Baterias (VDC): 176-280

Número de Luminárias em Magnetic Circuit Breaker B16: <53

Corrente de Irrupção (A): 20

Duração de Impulso (μ s): 139

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 1572

W - Largura (mm): 95

H - Altura (mm): 111

Peso Líquido (kg): 2.3