



ELI SQ /W L150 PB HF 940 B 35° HO
ILUMINAÇÃO ARQUITETURAL

90648L150EB0035



Distribuição de luz



L=80mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Escritórios, Hotéis e habitação, Espaços públicos, Retalho, Educação, Saúde e bem-estar
Tipo de Aplicação: Parede
Fonte de Alimentação Incluída: Sim
Fonte de Alimentação: Driver LED 220-240VAC-50/60Hz

ELI SQ /W L150 PB HF 940 B 35° HO

CARACTERÍSTICAS

Tipologia da Luminária: Downlight quadrado
Classe de Isolamento: I
Índice de Proteção (IP): 20
Temperatura Ambiente de Funcionamento (°C):]-5, 25[
Garantia (anos): 5
Ponto de Entrada do Cabo de Alimentação: Lateral

MATERIAIS

Material do Corpo: Perfil de alumínio extrudido
Acabamento: Revestido a epóxi-poliéster
Cor: Preto (B)
Resistência ao Fio Incandescente (°C): 650

SISTEMA ÓTICO

Sistema Ótico: Narrow - Ângulo de abertura estreito
Distribuição de Luz: Direta
Feixe de Luz (°): 27°

DADOS TÉCNICOS

Fonte de Luz: LED
Potência Total (W): 9

Tensão de Rede: 220-240V-50/60Hz
Fator de Potência (λ): 0,87
Fluxo Luminoso da Luminária (lm): 1161
Eficácia da Luminária (lm/W): 129
Unified Glare Rating (UGR): <16
Vida Útil Média do LED: 66.000h @ L90, B10, Ta 25°C
CCT - Temperatura de Cor (K): 4000
Segurança fotobiológica de acordo com IEC 62471: Não Disponível
Índice de Restituição de Cor (CRI): >90
Tolerância Cromática (MacAdam step): <3
A Fonte de Luz contida neste Produto é da Classe Energética: E
Forward Voltage Range Módulo LED (VF): 32,65
Dimming da Fonte de Alimentação: ON/OFF
Número de Luminárias em Magnetic Circuit Braker B16: <85
Corrente de Irrupção (A): 9
Duração de Impulso (μ s): 140

DIMENSÕES

L - Comprimento (mm): 80
W - Largura (mm): 80
H - Altura (mm): 150
Peso Líquido (kg): 0.835